

GALERIES LAFAYETTE NANTES, FRANCE

The Lafayette department store at Nantes has recently been refurbished. One whole area of the third floor has had its ceramic tile, carpet and parquet flooring replaced by a new English oak floor. The timber was chosen for its light colour and variegated marking, as well as for its solid durability.

Mapei were called in on the operation and produced the wherewithal for treating the support, levelling it and laying the parquet. The previous floor was first stripped and the cement slab supporting it was levelled and treated with a layer of Primer G, which is suitable for a porous support, easy to apply, quick-setting and a good bond for the ensuing skim.

For this last they next applied high-performance Mapesol 3, and finally stuck the parquet slats (12.5x120 cm) with Ultrabond P997 1KT adhesive. This is suitable for sticking all kinds and formats of wooden floor onto all kinds of support: a single-component polyurethane-based ready mix, it may be used on horizontal or vertical surfaces. It irons out small irregularities in the support and is ideal for large-format wooden flags.

Ultrabond P997 1K T is odourless and hypoallergenic; it carries 2 LEED points.

I grandi magazzini Lafayette di Nantes sono stati recentemente rinnovati con un intervento che ha riguardato un'intera area del terzo piano, dove la pavimentazione in piastrelle ceramiche, moquette e parquet è stata sostituita da un nuovo pavimento in rovere, essenza scelta per il colore chiaro e sfumato oltre che per le caratteristiche di solidità e resistenza. L'intervento è stato realizzato con la collaborazione di Mapei, che ha fornito i prodotti necessari alla preparazione del supporto, alla rasatura e alla posa del parquet.

Dopo la rimozione completa della pavimentazione preesistente, il supporto in lastre di calcestruzzo, al fine di favorire l'aderenza della successiva rasatura, è stato livellato e ricoperto da uno strato di Primer G, primer adatto per supporti porosi, di facile applicazione e ad asciugatura rapida. Sulla superficie è stata successivamente applicata la rasatura ad elevate prestazioni Mapesol 3, e infine si è proceduto all'incollaggio dei listelli del parquet (12,5x120 cm) utilizzando l'adesivo Ultrabond P997 1K T. Adatto all'incollaggio di pavimenti in legno di qualunque formato e specie legnosa su tutti i tipi di sottofondo, Ultrabond P997 1K T è un adesivo monocomponente a base poliuretanica pronto all'uso, utilizzabile su superfici sia orizzontali sia verticali. Permette di rimediare alle piccole irregolarità presenti sul supporto ed è ideale per incollare zoccolini in legno di grande formato. Ultrabond P997 1K T è ipoallergenico e inodore, e può contribuire all'assegnazione di 2 punti LEED.



MAPEI

Via Cafiero, 22
I - 20158 Milano
Tel. +39 02 37673.1
Fax + 39 02 37673214
E-mail: mapei@mapei.it
www.mapei.com